

ICS 33.120
L 23



中华人民共和国国家标准

GB/T 11313.35—2021/IEC 61169-35:2011

射频连接器 第 35 部分 :2.92 系列射频连接器分规范

Radio-frequency connectors —
Part 35: Sectional specification for 2.92 series R.F. connectors

(IEC 61169-35:2011, IDT)

2021-03-09 发布

2021-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准委员会发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 插合界面和标准规	1
3.1 高性能连接器尺寸——1 级	1
3.1.1 插针连接器	1
3.1.2 插孔连接器	2
3.2 标准规	3
3.2.1 插孔连接器用标准规	3
3.2.2 试验程序	4
3.3 标准试验连接器尺寸——0 级	4
3.3.1 插针标准试验连接器	4
3.3.2 插孔标准试验连接器	5
4 质量评定程序	6
4.1 通则	6
4.2 额定值和特性(见 GB/T 11313.1—2013 的第 6 章)	6
4.3 试验一览表和检验要求	9
4.3.1 交收试验	9
4.3.2 周期试验	10
4.4 程序	11
4.4.1 质量一致性检验	11
4.4.2 鉴定批准及其维持	11
5 制定详细规范的指南	11
5.1 通则	11
5.2 详细规范的识别	11
5.3 元件的识别	12
5.4 性能	12
5.5 标志、订货文件及有关事项	12
5.6 试验、试验条件和严酷度的选择	12
5.7 2.92 系列射频连接器的空白详细规范格式	12
参考文献	17

前　　言

GB/T 11313《射频连接器》已经或计划发布以下部分：

- 第1部分：总规范 一般要求和试验方法；
- 第2部分：9.52型射频同轴连接器分规范；
- 第3部分：双平衡天线馈线用双插针连接器分规范；
- 第4部分：外导体内径为16 mm(0.63 in)、特性阻抗为50 Ω、螺纹连接的射频同轴连接器(7-16型)；
- 第5部分：与60096 IEC 50-17和更大的电缆配接用射频同轴连接器分规范；
- 第6部分：与60096 IEC 75-17和更大的电缆配接用射频同轴连接器分规范；
- 第7部分：外导体内径为9.5 mm(0.374 in)、特性阻抗为50 Ω、卡口连接的射频同轴连接器(C型)分规范；
- 第8部分：外导体内径为6.5 mm(0.256 in)、特性阻抗为50 Ω(75 Ω)、卡口连接的射频同轴连接器(BNC型)分规范；
- 第9部分：SMC系列射频同轴连接器分规范；
- 第10部分：SMB系列射频同轴连接器分规范；
- 第11部分：外导体内径为9.5 mm(0.374 in)、特性阻抗为50 Ω、螺纹连接的射频同轴连接器(4.1/9.5型)分规范；
- 第12部分：非匹配螺纹连接射频同轴连接器(UHF型)分规范；
- 第13部分：1.6/5.6和1.8/5.6型射频同轴连接器分规范；
- 第14部分：外导体内径为12 mm(0.472 in)、特性阻抗为75 Ω、螺纹连接射频同轴连接器(3.5/12型)分规范；
- 第15部分：外导体内径为4.13 mm(0.163 in)、特性阻抗为50 Ω、螺纹连接的射频同轴连接器(SMA型)；
- 第16部分：外导体内径为7 mm(0.276 in)、特性阻抗为50 Ω(75 Ω)、螺纹连接的射频同轴连接器(N型)分规范；
- 第17部分：外导体内径为6.5 mm(0.256 in)、特性阻抗为50 Ω、螺纹连接的射频同轴连接器(TNC型)分规范；
- 第18部分：SSMA系列射频同轴连接器分规范；
- 第19部分：SSMB型射频同轴连接器分规范；
- 第20部分：外导体内径为2.08 mm(0.082 in)、特性阻抗为50 Ω、螺纹连接的射频同轴连接器(SSMC型)分规范；
- 第21部分：外导体内径为9.5 mm(0.374 in)、特性阻抗为50 Ω、具有两种不同螺纹连接形式的射频连接器(SC-A和SC-B型)分规范；
- 第22部分：双内导体屏蔽对称电缆用卡口连接的双芯射频连接器(BNO型)分规范；
- 第23部分：接3.5 mm硬精密同轴线、外导体内径为3.5 mm(0.137 8 in)射频同轴连接器分规范；
- 第24部分：75 Ω电缆分配系统用螺纹连接射频同轴连接器(F型)分规范；
- 第25部分：接双内导体屏蔽对称电缆、外导体内径为13.56 mm(0.534 in)的双芯螺纹式(3/4-20UNEF)连接器(TWHN型)分规范；

- 第 26 部分:TNCA 系列射频同轴连接器分规范;
- 第 27 部分:75 Ω 电缆分配系统用螺纹连接射频同轴连接器(E 型)分规范;
- 第 28 部分:外导体内径为 5.60 mm (0.220 in)、特性阻抗为 75 Ω、卡锁连接射频同轴连接器分规范;
- 第 29 部分:50 Ω 和 75 Ω 用特性阻抗为 50 Ω、具有螺纹、推拉、快锁或滑轨式机架或面板用小型射频同轴连接器(1.0/2.3 型)分规范;
- 第 31 部分:外导体内径为 1.0 mm (0.039 in)、特性阻抗为 50 Ω、螺纹连接的射频同轴连接器(1.0 型)分规范;
- 第 32 部分:外导体内径为 1.85 mm (0.072 in)、特性阻抗为 50 Ω、螺纹连接的射频同轴连接器(1.85 型)分规范;
- 第 33 部分:BMA 系列射频连接器分规范;
- 第 35 部分:2.92 系列射频连接器分规范;
- 第 36 部分:特性阻抗为 50 Ω 的搭锁连接微小型射频同轴连接器(MCX 型);
- 第 37 部分:STWX8 系列射频同轴连接器分规范;
- 第 38 部分:50 Ω 背板和面板用模块滑入式射频连接器(TMA 型)分规范;
- 第 39 部分:CQM 系列快速锁紧射频连接器分规范;
- 第 40 部分:2.4 系列射频连接器分规范;
- 第 41 部分:CQA 系列快速锁紧射频连接器分规范;
- 第 42 部分:CQN 系列快速锁紧射频连接器分规范;
- 第 43 部分:RBMA 系列盲配射频同轴连接器分规范;
- 第 44 部分:SMP 系列推入式射频同轴连接器分规范;
- 第 45 部分:SQMA 系列快速锁紧射频同轴连接器分规范;
- 第 47 部分:Fquick 系列 75 Ω 电缆分配系统用插入式射频同轴连接器分规范;
- 第 48 部分:BMP 系列盲配射频同轴连接器分规范;
- 第 49 部分:SMAA 系列射频同轴连接器分规范;
- 第 58 部分:SBMA 系列盲插射频同轴连接器分规范;
- 第 101 部分:MMCX 系列射频同轴连接器分规范;
- 第 201 部分:电气试验方法 反射系数和电压驻波比;
- 第 202 部分:电气试验方法 插入损耗。

本部分为 GB/T 11313 的第 35 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用 IEC 61169-35:2011《射频连接器 第 35 部分:2.92 系列射频连接器分规范》。

本部分做了下列编辑性修改:

- 对范围中第 4 段表述进行规范;
- 图 1、图 4 中 h 尺寸指向由插针台阶处改为机械和电气基准面处;
- 图 1 中增加密封圈,并在注 5 和注 6 中说明;
- 表 6 中频率范围上加注“a”,并删除“电缆的上限频率”;
- 表 6 中对电缆名称进行统一;
- 表 6 中将连接机构强度由 100 N 调整为 266.9 N;
- 对于第 5 章的内容和其他标准进行了统一规范。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会(SAC/TC 190)归口。

本部分起草单位:陕西华达科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究院。

本部分主要起草人:王榕欣、郭嬿、吴正平。

射频连接器

第 35 部分:2.92 系列射频连接器分规范

1 范围

GB/T 11313 的本部分提供了制定 2.92 系列射频同轴连接器详细规范的内容和规则,以及详细规范的空白格式。

本部分也规定了 1 级高性能连接器的插合界面尺寸、0 级标准试验连接器的详细尺寸以及从 GB/T 11313.1—2013 中选取的适用于 2.92 系列连接器的所有详细规范的规则内容和试验程序。

本部分还规定了编写详细规范时应考虑的推荐额定值和特性,并规定了适用于 M 级和 H 级评定等级的试验一览表和检验要求。

2.92 系列连接器具有 50Ω 特性阻抗,外导体内径为 2.92 mm,螺纹连接,应用于毫米波,配接射频电缆或微带。这种连接器使用频率至少到 40 GHz。

2.92 系列连接器界面标准与 IEEE Std 287—2007(2.92 mm)和 MIL-STD-348A(SMK)类似。2.92 连接器可与遵循下列标准的 SMA 系列(SMA:IEC 61169-35,MIL-PRF-39012D 和 MIL-STD-348A)和 3.5 mm 系列(3.5 mm:IEC 60169-23, IEEE Std 287—2007)连接器互配。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 11313.1—2013 射频连接器 第 1 部分:总规范 一般要求和试验方法 (IEC 61169-1:1998, IDT)

3 插合界面和标准规

3.1 高性能连接器尺寸——1 级

3.1.1 插针连接器

插针连接器见图 1 和表 1。所有未注尺寸的图形结构仅供参考。

注: 原始尺寸为英寸。




图 1 插针连接器(尺寸见表 1)

表 1 插针连接器界面尺寸

代号	mm		in	
	min	max	min	max
a	6.48	6.73	0.255	0.256
b	4.521	4.592	0.178 0	0.180 8
c	2.90	2.95	0.114	0.116
d	2.36	3.56	0.092 9	0.140 1
e	3.43	4.01	0.135 1	0.157 9
f	0.38	1.14	0.015	0.045
g	0.906	0.922	0.035 7	0.036 3
h	1.02	1.12	0.040	0.044
j	0.02	0.13	0.000 8	0.005 1
k	0.20	0.30	0.008	0.012
l	56°	64°	56°	64°

注 1: 机械和电气基准面。
注 2: 螺套靠近前端的尺寸。
注 3: 所选的直径要获得 50Ω 阻抗。
注 4: 六角形, 对面宽度为 $7.85 \text{ mm} \sim 8.00 \text{ mm}$ ($0.309 \text{ in} \sim 0.315 \text{ in}$), 平面长度最小为 3.18 mm (0.125 in)。
注 5: 密封件在 1 级连接器时为任选, 结构任选。
注 6: 尺寸需使得基准面重合, 连接器满足环境性能要求。

3.1.2 插孔连接器

插孔连接器见图 2 和表 2。




图 2 插孔连接器(尺寸见表 2)

表 2 插孔连接器界面尺寸

代号	mm		in	
	min	max	min	max
a	5.28	5.46	0.208	0.215
b	4.60	4.65	0.181	0.183
c	2.90	2.95	0.114	0.116
d	1.88	1.98	0.074	0.078
e	0.02	0.13	0.000 8	0.005 1
f	0.38	1.14	0.015	0.045
g	5.54	—	0.218	—
h	2.65	—	0.104	—

注 1：机械和电气基准面。
注 2：所选的直径要获得 50Ω 阻抗。
注 3：允许根切，不允许倒角。
注 4：中心接触件的设计任意，当与直径为 $0.906 \text{ mm} \sim 0.922 \text{ mm}$ ($0.035 \text{ 7 in} \sim 0.036 \text{ 3 in}$)的插针插合时，尺寸要满足电气和机械性能的要求。

3.2 标准规

3.2.1 插孔连接器用标准规

插孔连接器用标准规见图 3 和表 3。




图 3 插孔连接器用标准规(尺寸见表 3)

表 3 插孔连接器用标准规尺寸

标准规 A(稳定尺寸用)				标准规 B(保持力试验用) 标准规的质量:40 g±1 g				
代号	mm		in		mm		in	
	min	max	min	max	min	max	min	max
a	0.936 0	0.938 5	0.036 9	0.037 0	0.917	0.919 5	0.036 1	0.036 2
b	0.76	1.14	0.029 9	0.044 9	1.27	1.90	0.050 0	0.074 8

材料:抛光的钢材;最大表面粗糙度 $R_a = 0.4 \mu\text{m}$ ($16 \mu\text{in}$)。

3.2.2 试验程序

把标准规 A 插入插孔中心接触件一次,插入最小深度 0.76 mm (0.029 9 in)。这是一次稳定尺寸操作,应仅在把插孔中心接触件从连接器中取出的情况下进行。

然后,把标准规 B 插入插孔中心接触件。此时应能垂直向下保持住标准规。

3.3 标准试验连接器尺寸——0 级

3.3.1 插针标准试验连接器

插针连接器见图 4 和表 4。




图 4 插针连接器(尺寸见表 4)

表 4 插针连接器尺寸

代号	mm		in	
	min	max	min	max
a	6.38	6.73	0.251	0.256
b	4.547	4.577	0.179	0.180 2
c	2.91	2.93	0.114 5	0.115 3
d	2.36	3.56	0.092 9	0.140 1
e	3.43	4.01	0.135 1	0.157 9
f	0.38	1.14	0.015	0.045
g	0.906	0.922	0.035 7	0.036 3
h	1.02	1.12	0.040	0.044
j	0.02	0.076	0.000 8	0.003
k	0.20	0.30	0.008	0.012
l	56°	64°	56°	64°

注 1: 机械和电气基准面, 最大表面粗糙度 $R_a = 0.4 \mu\text{m}$ ($16 \mu\text{in}$)。

注 2: 螺套靠近前端的尺寸。

注 3: 六角形, 对面宽度为 $7.85 \text{ mm} \sim 8.00 \text{ mm}$ ($0.309 \text{ in} \sim 0.315 \text{ in}$), 平面长度最小为 3.18 mm (0.125 in)。

注 4: 所选的直径要获得 $50 \Omega \pm 0.5 \Omega$ 阻抗。

3.3.2 插孔标准试验连接器

插孔连接器见图 5 和表 5。




图 5 插孔连接器(尺寸见表 5)

表 5 插孔连接器尺寸

代号	mm		in	
	min	max	min	max
a	5.28	5.46	0.208	0.215
b	4.60	4.63	0.181	0.182 2
c	2.91	2.93	0.114 5	0.115 3
d	1.88	1.98	0.074	0.078
e	0.02	0.076	0.000 8	0.003
f	0.38	1.14	0.015	0.045
g	5.54	—	0.218	—
h	2.65	—	0.104	—

注 1: 机械和电气基准面, 最大表面粗糙度 $R_a = 0.4 \mu\text{m}$ ($16 \mu\text{in}$)。

注 2: 所选的直径要获得 $50 \Omega \pm 0.5 \Omega$ 阻抗。

注 3: 允许根切, 不允许倒角。

注 4: 中心接触件设计任意, 当与直径为 $0.906 \text{ mm} \sim 0.922 \text{ mm}$ ($0.036 0 \text{ in} \sim 0.036 8 \text{ in}$)的插针插合时, 尺寸要满足电气和机械性能的要求。

4 质量评定程序

4.1 通则

下列条款规定了当编写一个详细规范时所应考虑的推荐额定值、性能和测试条件, 也规定了用最低的一致性检验抽样水平适用的试验一览表, 以及空白详细规范(BDS)的格式和制定详细规范的指南。

4.2 额定值和特性(见 GB/T 11313.1—2013 的第 6 章)

表 6 所列规定值推荐用于 2.92 系列射频连接器, 并供详细规范的制定者参考。这些值适用于当连接器完全插合时的情况。

所列的某些试验没有给出任何推荐值,这些试验通常不作要求。当需要这些试验时,按规范制定者判断在详细规范中填入适用的值。

表 6 额定值和特性

额定值和特性	GB/T 11313.1—2013 试验方法章条号	值	备注或与标准试验 方法的差异
电气性能			
标称阻抗		50 Ω	
频率范围 ^a			
1 级连接器		DC~40 GHz	
反射系数 ^a	9.2.1	DC~18 GHz 0.050 1 max 18 GHz~26.5 GHz 0.063 1 max 26.5 GHz~40 GHz 0.125 9 max	
——高性能连接器; ——直式; ——直角弯式; ——元件安装形式; ——焊接槽和印制板安装式			按详细规范的规定 按详细规范的规定 按详细规范的规定
中心接触件电阻 ^b	9.2.3	≤3.0 mΩ ≤4.0 mΩ	
——初始值; ——环境试验后			
外导体连续性 ^b	9.2.3	≤2.0 mΩ ≤3.0 mΩ	
——初始值; ——环境试验后			
绝缘电阻	9.2.5	≥5 000 MΩ ≥200 MΩ	
——初始值; ——环境试验后			
海平面耐电压 ^{c,d}	9.2.6	750 V 750 V 750 V 500 V	
——不接电缆; ——接 118 半硬/半柔电缆; ——接 086 半硬/半柔电缆; ——接 047 半硬/半柔电缆			
在 4.4 kPa 时的耐电压 ^{c,d}	9.2.6	150 V 150 V 150 V 100 V	4.4 kPa 近似于 20 km 海拔
——不接电缆; ——接 118 半硬/半柔电缆; ——接 086 半硬/半柔电缆; ——接 047 半硬/半柔电缆			
海平面环境试验电压 ^{c,d}	9.2.6	250 V 250 V 250 V 175 V	
——不接电缆; ——接 118 半硬/半柔电缆; ——接 086 半硬/半柔电缆; ——接 047 半硬/半柔电缆			

表 6 (续)

额定值和特性	GB/T 11313.1—2013 试验方法章条号	值	备注或与标准试验 方法的差异
在 4.4 kPa 时的环境试验电压 ^{c,d} ——不接电缆； ——接 118 半硬/半柔电缆； ——接 086 半硬/半柔电缆； ——接 047 半硬/半柔电缆	9.2.6	65 V 65 V 65 V 45 V	4.4 kPa 近似等于 20 km(70 000 ft)高空的 气压
屏蔽效率(仅对直式接电缆连接器) ^g	9.2.8	$\geq 100 \text{ dB}$, 1 GHz	
放电试验(电晕试验)	9.2.9	见详细规范	熄灭电压
机械性能			
标准规保持力(弹性接触件) ——中心接触件	9.3.4	$\geq 0.4 \text{ N}$	
中心接触件固定性 ——轴向力； ——力矩	9.3.5	20 N 0.01 N · m min	在各方向最大位移为 0.076 mm
啮合力和分离力 ——连接螺母的摩擦力	9.3.6	$\leq 0.23 \text{ N} \cdot \text{m}$	可用手完成
连接力矩 ——标准试验力矩； ——耐力矩	9.3.6	0.8 N · m~1.1 N · m 1.69 N · m	
电缆紧固装置的机械试验 ——电缆旋转(电缆端的挠动)； ——电缆拉伸； ——电缆弯曲； ——电缆扭转	9.3.7.2 9.3.8 9.3.9 9.3.10	见详细规范 见详细规范 见详细规范 见详细规范	
连接机构强度	9.3.11	266.9 N	
弯曲力矩(剪力矩)	9.3.12	na ^f	
振动	9.3.3	150 m/s ² 10 Hz~2 000 Hz	15 g _n
冲击	9.3.14	500 m/s ² 1/2 正弦波 11 ms	50 g _n
环境性能			
气候类别	9.4.2	A:40/085/21 B:55/125/21	
非气密封	9.4.5.1	$\leq 100 \text{ kPa} \cdot \text{cm}^3/\text{h}$	100 kPa~110 kPa 压差
气密封	9.4.5.2	$\leq 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$	100 kPa~110 kPa 压差
盐雾	9.4.6	喷雾 48 h	
耐久性			
机械耐久性	9.5	500 次插拔	

表 6 (续)

额定值和特性	GB/T 11313.1—2013 试验方法章条号	值	备注或与标准试验 方法的差异
高温耐久性 ^c	9.6	A: 1 000 h, 85 °C B: 1 000 h, 125 °C	

^a 这些值适用于通用连接器,实际上,这些值会受到所用电缆的影响,通常应参考详细规范中给出的实际值。
^b 一对连接器的值。
^c 除非另有规定,电压值都是 40 Hz~65 Hz 交流有效值。
^d 有些使用这些连接器的电缆的额定值低于本规范给出的值。
^e 对于某些连接器,上限温度受到电缆特性的限制。应参照相应的电缆规范。当适用半硬电缆时,上限温度最大为 115 °C。
^f na;不适用。
^g 当界面完全插合时。

4.3 试验一览表和检验要求

4.3.1 交收试验

交收试验一览表及检验要求见表 7。

表 7 交收试验

检验项目	GB/T 11313.1 —2013 试验 方法章条号	评定等级 M(较高)				评定等级 H(较低)			
		要求 试验	IL	AQL %	周期	要求 试验	IL	AQL %	周期
A1 组									
外观检查	9.1.2	a	II	1.0		a	S-3	1.5	
B1 组									
外形尺寸	9.1.3.1	a	S-4	0.40		a	S-3	4.0	
机械互换性	9.1.3.3	a	II	1.0		a	S-3	1.5	
啮合力和分离力	9.3.6	a	S-4	0.40		a	S-3	1.5	
标准规保持力(弹性接触件)	9.3.4	ia	II	1.0		ia	S-3	1.5	
密封性									
——非气密封;	9.4.5.1	ia	II	0.65		ia	S-3	1.0	
——气密封	9.4.5.2	ia	II	0.015		ia	S-3	0.025	
耐电压	9.2.6	a	II	0.40		a	II	4.0	
可焊性(d)	9.3.2.1.1	ia	S-4	0.40		ia	S-3	4.0	
绝缘电阻	9.2.5	a	S-4	0.40		a	S-3	4.0	
对于符号,缩写词和程序见表 8 末尾。									

4.3.2 周期试验

周期试验一览表及检验要求见表 8。

对于评定水平 H 和 M, 没有 C 组试验。

表 8 周期试验

检验项目	GB/T 11313.1 —2013 试验 方法章条号	评定等级 M(较高)				评定等级 H(较低)			
		要求 试验	样品数	每组允 许失效 数 ^a	周期	要求 试验	样品数	每组允 许失效 数 ^a	周期
D1 组(d)									
可焊性	9.3.2.1.1	ia	6	1	3 年	ia	3	1	3 年
耐焊接热	9.3.2.1.2	ia				ia			
电缆紧固机构的机械试验						ia			
1) 电缆旋转(挠动)	9.3.7.2	ia				ia			
2) 电缆拉伸	9.3.8	ia				ia			
3) 电缆弯曲	9.3.9	ia				ia			
4) 电缆扭转	9.3.10	ia				ia			
弯曲力矩(剪切力)	9.3.12	ia				ia			
连接机构强度	9.3.11	a				a			
D2 组(d)									
接触电阻、外导体和屏蔽连续性	9.2.3	a	6	1	3 年	a	3	1	3 年
中心导体连续性	9.2.3	a				a			
振动	9.3.3	a				a			
冲击	9.3.14	a							
稳态湿热	9.4.3								
盐雾	9.4.6	a							
D3 组									
尺寸、零件和材料	9.1.3.2	a		1 ^b	1	3 年	a	1 ^b	1
							a		
D4 组(d)									
机械耐久性	9.5	a	6	1	3 年	a	3	1	3 年
高温耐久性	9.6	a				a			
二氧化硫试验	9.4.8	na				na			
D5 组(d)									
反射系数	9.2.1	ia	6	1	3 年	ia	3	1	3 年
屏蔽效率	9.2.8	ia				ia			
浸水试验	9.2.7								
D6 组(d)									
中心接触件固定性	9.3.5	ia	6	1	3 年	ia	3	1	3 年
放电试验(电晕试验)	9.2.9	a				a			
温度快速变化	9.4.4	a				a			
气候顺序	9.4.2	a				a			
D7 组(d)									
				1 ^c	0	3 年		1 ^c	1

表 8 (续)

检验项目	GB/T 11313.1 —2013 试验 方法章条号	评定等级 M(较高)				评定等级 H(较低)			
		要求 试验	样品数	每组允 许失效 数 ^a	周期	要求 试验	样品数	每组允 许失效 数 ^a	周期
耐溶剂和污染流体	9.7								
注：									
a ——适用。									
na ——不适用。									
ia ——要求的试验(适用时)。									
(d) ——破坏性试验——试验样品不能返回库存。									
IL ——检验水平。									
AQL ——可接受质量水平。									
^a 对于鉴定批准,D1 组~D7 组总共只允许两次失效。									
^b 除非使用同样的零部件,否则每种型号和规格均要求一套产品。									
^c D7 组——每种溶剂要求的连接器对数。									

4.4 程序

4.4.1 质量一致性检验

它包括以逐批为基础的 A1 组和 B1 组试验和以周期为基础的 D1 组~D7 组试验。

4.4.2 鉴定批准及其维持

这包括通过 A1 组和 B1 组试验的三个连续的批,及随后按适用从批中抽取的试验样品组成。这些试验样品应成功地通过规定的 D 组周期试验。

5 制定详细规范的指南

5.1 通则

详细规范制定者应使用适用的空白详细规范格式。以下列出了用于 2.92 系列连接器的空白详细规范,并已列入了有关下列内容:

- a) 适用于分规范覆盖的所有系列品种的连接器详细规范的基本规范编号;
- b) 连接器的系列代号。

规范制定者应按规定填入要包括的有关连接器品种/规格的详细内容。在空白详细规范的方框中对应位置填入下列内容。

5.2 详细规范的识别

- (1) 授权出版详细规范的国家标准机构名称,在此机构可买到详细规范。
- (2) 有关国家或国际机构分配给所认可的详细规范的编号以及有关符合性标志。
- (3) 有关 IEC/IECQ 总规范和分规范(适用时)的编号和版本以及国家标准号(当不同时)。
- (4) 如果不同于 IEC/IECQ 号,详细规范的国家编号、发布日期以及国家体系要求的更多信息及其更改单编号。

5.3 元件的识别

- (5) 填入下列内容：
- 品种：连接器的品种名称，包括固定和密封类型(适用时)；
 - 连接：对于中心导体和外导体，选取适用的电缆/导线的连接方式；
 - 特点和标志：适用时；
 - 系列代号：用粗体字母/数字，字高约 15 mm。
- (6) 填入质量评定水平、标称阻抗和气候类别。
- (7) 填入外形图和面板开孔(适用时)的详细要求。应规定最大外形尺寸、基准面位置，对于固定连接器，还应规定安装面板相对于连接器前端的位置。
对于固定连接器，应规定最大面板厚度。
- (8) 详细规范包括的所有规格特性，适用时包括下列内容：
- 各规格适用的电缆类型(或规格)；
 - 镀层或防护涂层；
 - 具有螺纹孔或光孔的安装法兰的详细要求；
 - 焊接柱或焊接槽的详细要求，包括与微波集成电路元件(适用时)一起使用的详细要求。

5.4 性能

- (9) 按分规范的要求，列出连接器最重要的性能参数。明确指出与最低要求的偏差。不适用的参数应标上“na”。

5.5 标志、订货文件及有关事项

- (10) 按适用填入标志和订货文件，以及有关文件和任何引用结构相似性的细则。

5.6 试验、试验条件和严酷度的选择

(11) “na”用来表示不适用的试验。所有由详细规范制定者标上“a”的试验是适用的。

当采用空白详细规范规定的正常程序时，按适用在有关分规范的试验一览表中指定为适用性的每项试验对应的“试验要求”中填入字母“a”。对要求的任何附加试验，由规范制定者确定是否也应填入字母“a”。

当需要时，规范制定者也应指出与标准试验方法和试验条件的差异，包括与分规范的试验一览表中给定的任何有关差异。

鉴定批准和质量一致性检验是适用的，并与在系统内提供类似可比较的服务功能的其他连接器相一致，以使国家监督检查机构满意。

5.7 2.92 系列射频连接器的空白详细规范格式

以下包括了完整的空白详细规范。

(1)			
(3)电子元件质量评定依据： 总规范:GB/T 11313.1—2013 分规范:GB/T 11313.35—2021	(2) 		
	(4)版本		
(5)有质量评定的射频同轴连接器详细规范	系列代号: 2.92		
品种:.....	特点和标志:		
电缆/导线的连接方式:中心导体——焊接/压接 ^a			
外导体——焊接/夹接/压接 ^a			
(6)质量评定水平.....	标称阻抗.....Ω	气候分类.../.../...	
(7)最大外形尺寸:	面板开孔尺寸和安装详图:		
插合界面尺寸和基准面位置见 GB/T 11313.35—2021 中图____和表____。 面板最大厚度:前面安装.....mm 后面安装.....mm			
(8)规格			
规格号	规格说明	96IEC	其他电缆
-01
.....
.....
.....
.....
有关拥有按本详细规范鉴定元件的承制方的资料见相关最新版本的合格产品目录。			
^a 仅填入适用的内容。			

(9) 性能(包括使用的极限条件)

额定值及特性	GB/T 11313.1—2013 试验方法章条号	值	备注或与标准试验方法的差异
电气性能			
标称阻抗		50 Ω	
频率范围		DC~40 GHz	测量频率范围
反射系数	- 01.....	9.2.1
中心接触件接触电阻		9.2.3	
——初始值；			≤.....mΩ
——环境试验后			≤.....mΩ
外导体接触电阻		9.2.3	
——初始值；			≤.....mΩ
——环境试验后			≤.....mΩ
绝缘电阻		9.2.5	
——初始值；			≥.....GΩ
——环境试验后			≥.....MΩ
耐电压 ^a	- 01..... (海平面)	9.2.6kVkVkVkV
耐电压 ^a	- 01..... (4.4 kPa)	9.2.6VVVV
环境试验后耐电压 ^a	- 01..... (海平面)	9.2.6VVVV
环境试验后耐电压 ^a	- 01..... (4.4 kPa)	9.2.6VVVV
屏蔽效率	- 01.....	9.2.8	≥.....dB 在.....GHz ≥.....dB 在.....GHz ≥.....dB 在.....GHz ≥.....dB 在.....GHz
放电试验(电晕试验)		9.2.9	熄灭电压
附加的电气性能			
机械性能			
标准规保持力(弹性接触件)		9.3.4	
——中心接触件			≥.....N

表(续)

额定值及特性	GB/T 11313.1—2013 试验方法章条号	值	备注或与标准试验方法的差异
中心接触件固定性 ——轴向力； ——力矩	9.3.5NN·m	试验后中心接触件满足界面尺寸的要求 试验时中心接触件不应发生转动
啮合力和分离力 ——连接螺母摩擦力	9.3.6	≤.....N·m	手动
连接力矩 ——正常力矩； ——耐力矩		≤.....N·m~.....N·m	
电缆紧固装置的机械试验			
1)电缆旋转 - 01.....	9.3.7.2	在整个过程中,电缆在 紧固装置内不应有相 对连接器的旋转	弯曲半径和旋转次数mm,.....次mm,.....次mm,.....次
2)电缆拉伸 - 01.....	9.3.8		力的施加点和时间mm,.....smm,.....smm,.....s
3)电缆弯曲 - 01.....	9.3.9	弯曲循环次数	弯曲半径和质量mm,.....kgmm,.....kgmm,.....kg
4)电缆扭转 - 01.....	9.3.10	力矩N·mN·mN·m	施加力矩的时间sss
连接机构强度	9.3.11N	
弯曲力矩(剪切力)	9.3.12		力的施加点和时间mm,.....s
碰撞	9.3.13m/s ² 共.....次碰撞	(.....g _n 加速度)
振动	9.3.3m/s ²~.....Hz	(.....g _n 加速度)
冲击	9.3.14m/s ² 波形ms	(.....g _n 加速度)
附加的机械特性			
环境性能			
气候类别	/...../.....	

表 (续)

额定值及特性	GB/T 11313.1—2013 试验方法章条号	值	备注或与标准试验方法的差异
密封——非气密封连接器	9.4.5.1kPa · cm ³ /h	压差在 100 kPa~110 kPa
密封——气密封连接器	9.4.5.2	10 ⁻³ Pa · cm ³ /s	
盐雾	9.4.6h	喷雾时间
耐久性			
机械耐久性	9.5次	机械耐久性
高温耐久性	9.6°C,h	高温耐久性
其他耐久性			

^a 除非另有规定,电压值为 40 Hz~65 Hz 时的交流有效电压。

(10) 补充内容

元件标志:按 GB/T 11313.1—2013 中 11.1 的规定,并按如下顺序:

1) 制造厂的识别代码:

2) 制造日期代码

3) 元件识别代码 规格号/型号 标志

.....

.....

.....

.....

包装的标志和内容:按 GB/T 11313.1—2013 中 11.2 的规定。

1) 按 GB/T 11313.1—2013 中 11.1 的规定详细标上以上内容

2) 标称阻抗: 50 Ω

3) 评定水平字母代码

4) 任何要求的附加标志

订货文件:

1) 详细规范的编号

/ 规格代号

2) 评定水平字母代码

3) 壳体涂覆(如果多于一个)

4) 任何附加内容或特殊要求

有关文件(如果在 GB/T 11313.1—2013 或分规范中没有包括):

.....

结构类似元件按 GB/T 11313.1—2013 中 10.2.2 的规定。

注: 填入有关基本品种的内容作为规格编号 01 的内容。

参 考 文 献

- [1] IEC 60169-23 Radio-frequency connectors—Part 23: Pin and socket connector for use with 3.5 mm rigid precision coaxial lines with inner diameter of outer conductor of 3.5 mm (0.137 8 in)
 - [2] IEEE Std 287—2007 IEEE standard for precision coaxial connectors (DC to 110 GHz)
 - [3] MIL-PRF-39012D Connectors, coaxial, radio frequency general specification for
 - [4] MIL-STD-348A (military standard, radio frequency connector interfaces)
-

GB/T 11313.35—2021/IEC 61169-35:2011

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

射频连接器

第 35 部分 :2.92 系列射频连接器分规范

GB/T 11313.35—2021/IEC 61169-35:2011

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址:www.spc.org.cn

服务热线:400-168-0010

2021 年 3 月第一版

*

书号:155066 · 1-65319

版权专有 侵权必究



GB/T 11313.35-2021