



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 4260—2004  
代替 GB/T 4260—1984

## 带整体导柱的直柄平底锪钻

Counterbores with parallel shanks and solid pilots

(ISO 4206:1991, MOD)

2004-02-10 发布

2004-08-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布

## 前　　言

本标准修改采用 ISO 4206:1991《带整体导柱的直柄平底锪钻》(英文版)。

本标准与 ISO 4206:1991 相比有下列技术差异和编辑性修改：

- 规范性引用文件中,删除了 ISO 286-2:1988,增加了 GB/T 4262;
- 删除了国际标准附录 A(参考文献),增加了新的附录 A(直柄平底锪钻的常用系列);
- 增加了标记示例;
- 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
- 用“本标准”代替“本国际标准”;
- 删除了国际标准前言。

本标准自实施之日起,代替 GB/T 4260—1984《带导柱直柄平底锪钻》。

本标准与 GB/T 4260—1984 相比有如下变化：

- 编写格式按 GB/T 1.1—2000;
- 图 1 中:符号“ $d$ ”和“ $l$ ”的脚标作了调整,表 1 中也作相应的变化;
- 表 1 与 ISO 4206 相同,删除了 GB/T 4260—1984 中的锪钻代号、齿数;给出了切削直径  $d_1$  的范围段和导柱直径  $d_2$  的一般规定。常用的切削直径、导柱直径和适用的螺钉螺栓规格列入附录中,其中的尺寸按 GB/T 152.3—1988、GB/T 152.4—1988 作了调整;
- 表面粗糙度列入技术条件标准中;
- 增加了附录 A(直柄平底锪钻的常用系列)。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国刀具标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:成都工具研究所。

本标准主要起草人:沈士昌、聂珂星。

本标准所代替标准的历次发布情况:

- GB/T 4260—1984。

## 带整体导柱的直柄平底锪钻

### 1 范围

本标准规定了带整体导柱的直柄平底锪钻的尺寸和公差。

### 2 规范性引用文件


下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4262 平底锪钻技术条件

### 3 尺寸

#### 3.1 尺寸和公差

锪钻的型式尺寸和公差按图 1 和表 1 所示，图 1 只说明本标准的图解，不作为设计详图。



注：图为切削直径  $d_1$  大于 5 mm 的锪钻的示图。

图 1

表 1

单位为毫米

切削直径 $d_1$ z9	导柱直径 $d_2$ e8	柄部直径 $d_3$ h9	总长 $l_1$	刃长 $l_2$	柄长 $l_3$ ≈	导柱长 $l_4$
$2 \leq d_1 \leq 3.15$	按引导孔直径配套要求规定(最小直径为： $d_2 = 1/3 d_1$ )	$= d_1$	45	7	—	$\approx d_2$
$3.15 < d_1 \leq 5$			56	10	—	
$5 < d_1 \leq 8$			71	14	31.5	
$8 < d_1 \leq 10$			80	18	35.5	
$10 < d_1 \leq 12.5$			12.5	100	22	
$12.5 < d_1 \leq 20$			10	—	40	

### 3.2 标记示例

直径  $d_1 = 10$  mm，导柱直径  $d_2 = 5.5$  mm 的带整体导柱的直柄平底锪钻：

直柄平底锪钻 10×5.5 GB/T 4260—2004

### 4 技术条件

带整体导柱的直柄平底锪钻的技术条件按 GB/T 4262 的规定。

附录 A  
(资料性附录)  
直柄平底锪钻的常用系列

表 A.1 给出了常用的直柄平底锪钻的切削直径、导柱直径和适用的螺钉或螺栓规格。这些尺寸的锪钻适用于加工 GB/T 152.3—1988《紧固件 圆柱头用沉孔》、GB/T 152.4—1988《紧固件 六角头螺栓和六角头螺母用沉孔》的沉头座。

表 A.1

单位为毫米

切削直径 $d_1$	导柱直径 $d_2$	适用的螺钉或螺栓规格
3.3	1.8	M1.6
4.3	2.4	M2
5	1.8	M1.6
	2.9	M2.5
6	2.4	M2
	3.4	M3
8	2.9	M2.5
	4.5	M4
9	3.4	M3
10	4.5	M4
	5.5	M5
11	5.5	M5
	6.6	M6
13	6.6	M6
15	9	M8
18	9	M8
	11	M10
20	13.5	M12

中华人民共和国  
国家标 准  
**带整体导柱的直柄平底锪钻**  
GB/T 4260—2004

\*  
中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 [www.bzebs.com](http://www.bzebs.com)

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*  
开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字  
2004 年 6 月第一版 2004 年 6 月第一次印刷



GB/T 4260-2004

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533