

**SN**

# 中华人民共和国进出口商品检验行业标准

SN/T 0735.6—1997

984347

## 出口芳香油、单离和合成香料 相对密度的测定法

Essential oils, perfumery isolates and synthetics for export  
—Determination of relative density

1997-12-22发布

1998-05-01实施

中华人民共和国国家进出口商品检验局 发布

## 前　　言

本标准是对 ZB Y40 001—86《出口芳香油、单离和合成香料相对密度的测定》的修订，原 ZB Y40 001—86 等效采用国际标准 ISO 279:1981《香精油——在 20℃时相对密度的测定》。

ZB Y40 001—86 由上海进出口商品检验局姚信君、陈懋英起草。

本标准与前版无技术内容的改变，仅在标准格式上按照 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第 1 单元：标准的起草与表述规则 第 1 部分：标准编写的基本规定》的要求进行修订。

本标准由中华人民共和国国家进出口商品检验局提出。

本标准由中华人民共和国上海进出口商品检验局负责修订。

本标准主要起草人：杨勇、李晓琪。

# 中华人民共和国进出口商品检验行业标准

## 出口芳香油、单离和合成香料 相对密度的测定法

SN/T 0735.6—1997

代替 ZB Y40 001—86

Essential oils, perfumery isolates and synthetics for export  
—Determination of relative density

### 1 范围

本标准规定了出口芳香油、液体单离和合成香料相对密度的测定方法。

本标准适用于出口芳香油、液体单离和合成香料相对密度的测定。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 14454.1—93 香料 试样制备

GB/T 14455.2—93 精油 取样方法

### 3 定义

本标准采用下列定义。

试样在 20℃ 时的相对密度 relative density

在 20℃ 时,一定容积芳香油或液体单离和合成香料的质量与 20℃ 时同样体积的蒸馏水的质量比,即为该试样 20℃ 时相对密度,它等同于比重。

这个量值没有单位,其表示符号为  $d_{20}^{20}$ 。

注: 相对密度亦可按出口规格要求在其指定的温度下测定。

### 4 仪器

4.1 比重瓶: 10mL, 25mL, 50mL 附侧管小帽和具磨塞温度计。

4.2 水浴: 控温精度  $\pm 0.2^\circ\text{C}$ 。

4.3 精密温度计: 温度范围  $10^\circ\text{C} \sim 30^\circ\text{C}$ , 分刻度  $0.2^\circ\text{C}$ , 经校正。

### 5 取样

按 GB/T 14455.2 进行。

### 6 操作程序

#### 6.1 试样的制备

按 GB/T 14454.1 进行。

#### 6.2 比重瓶的准备

中华人民共和国国家进出口商品检验局 1997-12-22 批准

1998-05-01 实施

清洗比重瓶(4.1)，再依次用乙醇和丙酮进行淋洗，用干燥空气流干燥比重瓶的内壁，并擦干外壁。待比重瓶与天平室之间的温度达到平衡时，称取比重瓶的质量(准确至0.0002g)。

### 6.3 比重瓶的水值

将经煮沸冷却至 20℃以下的蒸馏水注满比重瓶，插入温度计，浸入到 20℃±0.2℃水浴(4.2)中，经 30min，待比重瓶内温度恒定，擦掉毛细管上端多余的水，戴上小帽，取出比重瓶，擦干瓶的外部。待比重瓶与天平室之间的温度达到平衡时称取其质量(准确至 0.000 2g)。

#### 6.4 试样的称量

将测水重的比重瓶倒空,按 6.2 洗净并干燥,取 20℃以下,经过滤的试样(如试样澄清的可不过滤),小心注满于比重瓶中,插入温度计,按 6.3 恒温,擦干并称重。

## 7 结果的表述及计算

相对密度( $d_{20}^{20}$ )按式(1)计算:

式中： $m_0$ ——比重瓶的质量，g；

$m_1$ —水和比重瓶的质量,g;

$m_2$ —试样和比重瓶的质量,g。

平行试验结果的允许差为 0.000 4。

如果需要求取试样的视密度(每毫升质量),则可将相对密度乘以20℃时水的视密度(即0.99823g/mL)。

中华人民共和国进出口商品检验  
行 业 标 准  
出口芳香油、单离和合成香料  
相对密度的测定法

SN/T 0735.6—1997

\*  
中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街 16 号


邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
版权专有 不得翻印

\*  
开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 5 千字  
1998 年 5 月第一版 1998 年 5 月第一次印刷  
印数 1—2 000

\*  
书号: 155066 · 2-12097 定价 6.00 元



SN/T 0735.6—1997