ICS 25.080.50

SN

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 0934—2000

进出口砂带机检验规程

Rules for the inspection of belt and disc sander for import and export

2000-09-15 发布　　2000-12-31 实施

中华人民共和国国家出入境检验检疫局　发布

前　言

本标准是按照 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则　第 1 单元　标准的起草与表述规则　第 1 部分：标准编写的基本规定》的要求编写的。

我国目前进出口的砂带机主要是由单相异步电动机驱动的盘带两用联合磨光砂带机，该类砂带机大部分是根据国外来样测绘、消化而形成的。目前尚无国标、行标，砂带机进出口检验大多按企业标准及参照相关标准，为统一和规范砂带机的进出口检验，特制定本标准。

本标准由中华人民共和国国家出入境检验检疫局提出并归口。

本标准由中华人民共和国山东出入境检验检疫局负责起草。

本标准主要起草人：刘士斌、苗延忠。

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

进出口砂带机检验规程

Rules for the inspection of belt and disc sander for import and export

SN/T 0934—2000

1 范围

本标准规定了进出口砂带机的抽样、检验及结果的判定方法。

本标准适用于由单相异步电动机驱动的盘带两用联合磨光砂带机的进出口检验。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 191—1990 包装储运图示标志

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 3770—1983 木工机床噪声声功率级的测定

GB/T 5033—1985 出口产品包装用瓦楞纸箱

GB/T 5171—1991 小功率电动机通用技术条件

GB/T 5226.1—1996 工业机械电气设备 第一部分:通用技术条件

3 定义

本标准采用下列定义。

检验批

在相同生产条件下生产的同一型号、同一规格而汇集提交检验的单位产品。

4 抽样

4.1 抽样条件

在厂检合格、包装入库的成品中随机抽取。

4.2 抽样方案

采用GB/T 2828正常检查一次抽样。不合格分类、检查水平与合格质量水平按表1。A类不合格不允许出现，其样本大小与C类相同。检查严格度执行GB/T 2828的转移规则。

表1 抽样方案

不合格类别	检查水平	合格质量水平 AQL
B类	S-2	4.0
C类	S-2	6.5

4.3 抽样方法

在检验批中随机抽取样本。

中华人民共和国国家出入境检验检疫局 2000-09-15 批准　　2000-12-31 实施

5 检验

5.1 检验

检验为交收检验，交收检验为逐批检验。

5.2 交收检验

检验项目、检验内容、检验方法、不合格分类见表 2。

5.3 检验结果的判定

按表 2 分别对各类结果作出合格与否的判定，只有当各类都合格时，该检验批为合格，否则判为不合格。

表 2 进出口砂带机检验项目、技术要求、检验方法、不合格分类

检验项目	检验内容	技术要件	检验方法	不合格分类
包装	1. 唛头	按 GB 191	目测	C
	2. 包装	按 GB/T 5033	目测	
外观	1. 涂漆	无斑点、皱纹、气泡、污物	目测	
	2. 铸件	无气孔、砂眼	目测	
标志	1. 铭牌	按 GB/T 5226.1	按 GB/T 5226.1	A
	2. 转向	按 GB/T 5226.1		
	3. 接地标志	按 GB/T 5226.1		
安全性能	1. 耐电压	按 GB/T 5171	按 GB/T 5171—1991 中 8.2	A
	2. 接地电阻	按 GB/T 5226.1	按 GB/T 5226.1—1996 中 20.2	
	3. 绝缘电阻	按 GB/T 5226.1	按 GB/T 5226.1—1996 中 20.3	
	4. 噪声	＜82 dB(A)	声级计	
成套性	1. 附件	技术要求	清点	B
	2. 随机文件	齐全、正确	清点	
加工及装配精度	1. 砂盘工作台平面度	＜0.3 mm	量具测试	B
	2. 砂盘直径	＜1%		
	3. 加工零件角度	≥45°		
	4. 砂盘端面圆跳动	＜0.3 mm		
	5. 滚筒径向跳动	＜0.2 mm		
运转	1. 砂带	无跑偏、无打滑	目测	B
	2. 滚筒	从动滚筒自由旋转	目测	

6 不合格的处置

6.1 对合格批，必须将样本中的不合格品更换或返修合格后，方能包装出运。

6.2 对不合格批，经全数返工整理后，允许再申请检验一次。

7 检验有效期

检验有效期为一年。

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
进出口砂带机检验规程
SN/T 0934—2000
*
中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
版权专有 不得翻印
*
开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 4 千字
2001年1月第一版 2001年1月第一次印刷
印数 1—2 000
*
书号:155066·2-13449 定价 6.00 元