

ICS 71.100.40
G 77
备案号:30116—2011

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 2839—2010
代替 HG/T 2839—1997

水处理剂 羟基亚乙基二膦酸二钠

Water treatment chemicals—Disodium 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonate

2010-11-22 发布

2011-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前　　言

本标准代替 HG/T 2839—1997《水处理剂 羟基亚乙基二膦酸二钠》。

本标准与 HG/T 2839—1997《水处理剂 羟基亚乙基二膦酸二钠》的主要差异为：

- 新增了铁含量的测定方法；
- 新增了 pH 值的测定方法；
- 取消了原标准中等级的划分；
- 取消了水不溶物含量的测定方法。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会(SAC/TC63/SC5)归口。

本标准负责起草单位：山东省泰和水处理有限公司、河南清水源科技股份有限公司、中海油天津化工研究设计院。

本标准主要起草人：王忠英、王志清、白莹、李琳、王东海、李翠娥。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

- GB/T 10537—1989；
- HG/T 2839—1997。


水处理剂 羟基亚乙基二膦酸二钠

1 范围

本标准规定了水处理剂 羟基亚乙基二膦酸二钠的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于水处理剂 羟基亚乙基二膦酸二钠。该产品主要用作工业水处理中的阻垢缓蚀剂等。

分子式: $C_2H_6O_7P_2Na_2$



相对分子质量: 249.99(按 2007 年国际相对原子质量)

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602—2002 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备(neq ISO 6353-1 : 1982)

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备(GB/T 603—2002,neq ISO 6353-1 : 1982)

GB/T 6678—2003 化工产品采样总则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—2008,mod ISO 3696 : 1987)

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8946 塑料编织袋

GB/T 22592 水处理剂 pH 值测定方法通则(GB/T 22592—2008,neq ISO 10523 : 1994)

3 要求

3.1 外观:白色粉末。

3.2 水处理剂 羟基亚乙基二膦酸二钠的技术指标应符合表 1 要求。

表 1

项 目	指 标
活性组分(以 $C_2H_6O_7P_2Na_2$ 计) / %	≥ 90.0
磷酸盐(以 PO_4^{3-} 计)含量 / %	≤ 0.5
亚磷酸盐(以 PO_3^{3-} 计)含量 / %	≤ 1.5
氯化物(以 Cl^- 计)含量 / %	≤ 0.1
铁(以 Fe 计)含量 / ($\mu g/g$)	≤ 20
pH 值(10 g/L 水溶液)	4.0~6.0

4 试验方法

本标准所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和符合 GB/T 6682 三级水的规定。

试验中所需标准溶液、杂质标准溶液、制剂及制品，在没有特殊注明时，均按 GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603 的规定制备。

安全提示：本标准使用的强酸、强碱具有腐蚀性，使用时应注意，溅到身上时，用大量水冲洗。

4.1 活性组分的测定

4.1.1 方法提要

羟基亚乙基二膦酸二钠中含有有机磷酸盐、磷酸盐和亚磷酸盐。加入硫酸和分解剂加热分解，均转变成正磷酸盐。加入喹钼柠酮溶液后生成磷钼酸喹啉沉淀，过滤、洗涤、干燥、称量，计算总磷含量。减去磷酸盐、亚磷酸盐相当的磷含量后计算出活性组分。

生产控制过程中可参见附录 A 用容量法测定活性组分的含量。

4.1.2 试剂和材料

4.1.2.1 硝酸；

4.1.2.2 过硫酸钾；

4.1.2.3 硫酸溶液：1+4；

4.1.2.4 硝酸溶液：1+1；

4.1.2.5 喹钼柠酮溶液。

制备方法：

溶液 I 称取 70 g 钼酸钠，溶于 150 mL 水中。

溶液 II 称取 60 g 柠檬酸，溶于 85 mL 硝酸和 150 mL 水的混合液中。

溶液 III 量取 5 mL 喹啉，溶于 35 mL 硝酸和 100 mL 水的混合液中。

在不断搅拌下，先将溶液 I 缓慢加入到溶液 II 中，再将溶液 III 缓慢加入到溶液 II 中。混匀，放置 24 h，过滤。在滤液中加入 280 mL 丙酮，用水稀释至 1 000 mL，混匀。贮于棕色瓶或聚乙烯瓶中。

4.1.3 仪器、设备

坩埚式过滤器：滤板孔径为 5 μm~15 μm。

4.1.4 分析步骤

4.1.4.1 试液的制备

称取约 2 g 试样，精确至 0.2 mg。加水溶解，全部转移到 500 mL 容量瓶中，用水稀释到刻度，摇匀。此为试液 A，供测定活性组分、磷酸盐、亚磷酸盐含量用。

4.1.4.2 测定

移取 15.00 mL 试液 A，置于 400 mL 高型烧杯中。加 10 mL 硫酸溶液、0.5 g~0.7 g 过硫酸钾，盖上表面皿，置于可控电炉(1 000 W)或微波消解电炉上缓慢加热至出现浓厚白烟。取下表面皿，直至白烟几乎赶尽，溶液呈黏稠状，仔细观察刚有细微结晶出现时，即取下冷却，分解的全过程约为 30 min。加入 100 mL 水，加热，待结晶溶解后，稍冷，加入 15 mL 硝酸溶液、50 mL 喹钼柠酮溶液。盖上表面皿，置于沸水浴中，放置 30 min。取出后冷却至室温，冷却过程中摇动 3 次~4 次。

用预先于(180±5) °C 下恒重的坩埚式过滤器以倾析法过滤。在烧杯中洗涤沉淀 3 次，每次用水约 15 mL，将沉淀全部转移至坩埚式过滤器中，继续用水洗涤，所用洗水共约 150 mL。于(180±5) °C 下烘干至恒重。

4.1.5 结果计算

总磷(以 P 计)含量以质量分数 w_1 计，数值以%表示，按式(1)计算：

$$w_1 = \frac{m_1 \frac{M_1}{M_2}}{m \times \frac{15}{500}} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

4.4 氯化物含量的测定

4.4.1 方法提要

以双液型饱和甘汞电极为参比电极,银电极为指示电极,用硝酸银标准滴定溶液滴定至出现电位突跃点,即可根据工作电池电动势的变化,确定滴定终点。

4.4.2 试剂和材料

硝酸银标准滴定溶液: $c(\text{AgNO}_3)$ 约 0.02 mol/L。

4.4.3 仪器、设备

- 4.4.3.1 微量滴定管;
- 4.4.3.2 电位滴定仪;
- 4.4.3.3 双液型饱和甘汞电极;
- 4.4.3.4 银电极。

4.4.4 分析步骤

称取约 20 g 试样,精确至 0.01 g,置于 150 mL 烧杯中,加 80 mL 水。将盛有试样的烧杯置于电磁搅拌器上,放入搅拌子,搅匀。将电极插入烧杯,用硝酸银标准滴定溶液滴定至终点电位。同时做空白试验。

4.4.5 结果计算

氯化物(以 Cl^- 计)含量以质量分数 w_5 计,数值以%表示,按式(5)计算:

$$w_5 = \frac{\left(\frac{V}{1000} - \frac{V_0}{1000}\right)cM}{m} \times 100 \quad (5)$$

式中:

- V ——试液消耗硝酸银标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL);
- V_0 ——空白试验消耗硝酸银标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL);
- c ——硝酸银标准滴定溶液的实际浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L);
- m ——试料的质量的数值,单位为克(g);
- M ——氯的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)($M=35.45$)。

4.4.6 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的绝对差值不大于 0.005 %。

4.5 铁含量的测定

4.5.1 方法提要

试样中的铁常以三价铁的形式存在。用盐酸羟胺将三价铁离子还原成二价铁离子,在 pH 值为 4~6 时,二价铁离子和邻菲啰啉形成一种红色的配合物,用分光光度计在最大吸收波长 510 nm 处,测定其吸光度。

4.5.2 试剂和材料

- 4.5.2.1 盐酸溶液:1+1。
- 4.5.2.2 氨水溶液:1+1。
- 4.5.2.3 盐酸羟胺溶液:200 g/L。
- 4.5.2.4 邻菲啰啉溶液:15 g/L。

称取 5.0 g 邻菲啰啉($\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$),溶于 250 mL 95 % (体积分数)乙醇中,再加入 80 mL 水,摇匀即可。

4.5.2.5 铁标准贮备溶液:1 mL 含有 0.1 mg Fe。

称取 0.100 0 g 高纯铁,精确到 0.2 mg,置于 150 mL 烧杯中,加 10 mL 盐酸,缓慢加热直到完全溶解,冷却,全部转移到 1 000 mL 容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。

4.5.2.6 铁标准溶液: 1 mL 含有 0.010 mg Fe。

移取 10.00 mL 铁标准贮备溶液置于 100 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此溶液现用现配。

4.5.3 仪器、设备

4.5.3.1 酸度计:精度 0.02 pH 单位。配有饱和甘汞参比电极、玻璃测量电极或复合电极。

4.5.3.2 分光光度计:带有厚度为 3 cm 的吸收池。

4.5.4 分析步骤

4.5.4.1 校准曲线的绘制

分别移取 0.00 mL (试剂空白)、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL 铁标准溶液置于六个 100 mL 烧杯中, 各加水至约为 40 mL, 使用酸度计用盐酸溶液将溶液的 pH 值调至 1.5~2.0。分别加入 2 mL 盐酸羟胺溶液, 混匀, 再依次加入 2 mL 邻菲啰啉溶液, 混匀后, 使用酸度计用氨水溶液将溶液 pH 值调至 5.2~5.8。在可调电炉上将溶液煮沸 10 min~15 min, 取下冷却至室温, 将冷却后的溶液转移到 100 mL 容量瓶中, 并用水稀释至刻度, 摆匀。

使用分光光度计,用3cm吸收池,在510nm波长处,以试剂空白为参比测定其吸光度。

以铁含量(mg)为横坐标,对应的吸光度为纵坐标,绘制校准曲线。

4.5.4.2 样品测定

称取约 2.0 g 试样, 精确至 0.2 mg, 置于 100 mL 烧杯中, 加水至约 40 mL。使用酸度计用盐酸溶液或氨水溶液将其 pH 值调至 1.5~2.0, 以下按 4.5.4.1 中“分别加入 2 mL 盐酸羟胺溶液……以试剂空白为参比测定其吸光度”操作。

4.5.5 结果计算

铁(以 Fe 计)含量以质量分数 w_6 计, 数值以 $\mu\text{g/g}$ 表示, 按式(6)计算:

$$w_6 = \frac{m_1 \times 1\,000}{m} \quad \dots \dots \dots \quad (6)$$

式中：

m_1 ——根据测得的试液吸光度从校准曲线上查出的铁的质量的数值,单位为毫克(mg);

m—试料的质量的数值,单位为克(g)。

4.5.6 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于 $1 \mu\text{g/g}$ 。

4.6 pH 值的测定

按照 GB/T 22592 规定的方法进行测定。

5 检验规则

5.1 本标准规定的全部指标项目为出厂检验项目,生产厂的质量监督检验部门应按本标准的规定逐批检验。生产厂应保证所有出厂的产品都符合本标准要求。

5.2 使用单位有权按照本标准的规定对所收到的产品进行验收，验收时间从货到之日起 15 d 内进行。

5.3 水处理剂 羟基亚乙基二膦酸二钠产品每批不超过 5 t。

5.4 按 GB/T 6678 中 7.6 规定确定采样单元数。

采样时,应将采样器垂直插入到袋深的3/4处采样,每袋所采样品不少于100 g。将所采样品混匀,用四分法缩分至约500 g,分装于两个清洁、干燥的塑料瓶中,密封。瓶上贴标签,注明生产厂名、产品名称、类别、批号、采样日期和采样者姓名。一瓶供检验用,另一瓶保存三个月备查。

5.5 按 GB/T 8170 中修约值比较法进行判定。

5.6 检验结果中如果有一项指标不符合本标准要求时,应重新自两倍量的包装单元中采样核验。核验结果有一项不符合本标准要求时,整批产品为不合格。

5.7 当供需双方对产品质量发生异议时,按照《中华人民共和国产品质量法》的规定办理。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 水处理剂 羟基亚乙基二膦酸二钠的包装袋上应涂刷牢固的标志,内容包括:生产厂名、产品名称、商标、批号或生产日期、净质量、厂址及本标准编号。

6.2 每批出厂的水处理剂 羟基亚乙基二膦酸二钠都应附有质量合格证、产品质量符合本标准的证明和本标准编号。

6.3 水处理剂 羟基亚乙基二膦酸二钠采用双层包装。内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋,厚度不小于0.05 mm,外包装采用聚丙烯塑料编织袋,其性能和检验方法应符合 GB/T 8946 的有关规定。每袋净质量 25 kg、40 kg 或 50 kg,也可根据用户需要确定。

6.4 运输时要严防雨淋和日晒,贮存在通风干燥的库房里。

6.5 水处理剂 羟基亚乙基二膦酸二钠的贮存期为一年。

附录 A
(资料性附录)

羟基亚乙基二膦酸二钠活性组分的测定 容量法

A.1 方法提要

羟基亚乙基二膦酸二钠经盐酸溶液酸化后转化成羟基亚乙基二膦酸。羟基亚乙基二膦酸中电离出的氢离子与氢氧根离子反应，在反应过程中产生两个突跃点，用电位滴定仪或酸度计绘制滴定曲线，然后根据滴定曲线来计算活性组分含量。

A.2 试剂和材料

- A.2.1 盐酸溶液：1+1；
- A.2.2 氢氧化钠标准滴定溶液： $c(\text{NaOH})$ 约 1.0 mol/L。

A.3 仪器、设备

电位滴定仪或酸度计(带记录仪)。

A.4 分析步骤

称取约 10 g 试样(精确至 0.2 mg)，置于 250 mL 高型烧杯中，加水 80 mL，加 15 mL 盐酸溶液，加热溶解，冷却后转移至 250 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。移取 25.00 mL 试液置于 250 mL 烧杯中，将盛有试样的烧杯置于电磁搅拌器上，搅匀。将电极插入烧杯中，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定，同时用记录仪绘制滴定曲线，在通过第一个 pH 值突跃点时，放慢滴定速度，并开始记录滴定曲线上各个点，当滴定进行到通过两个完整的突跃点时停止滴定。

A.5 结果计算

活性组分(以 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_7\text{P}_2\text{Na}_2$ 计)以质量分数 w_2 计，数值以%表示，按式(A.1)计算：

$$w_2 = \frac{\left[\frac{(V_2 - V_1)c}{1000} - \frac{w_3 m}{100M_2} - \frac{w_4 m}{100M_3} \right] M_1}{m \times \frac{25}{250}} \times 100 \quad (\text{A.1})$$

式中：

- V_2 ——通过第二个突跃点时所消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升(mL)；
- V_1 ——通过第一个突跃点时所消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升(mL)；
- c ——氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度的准确数值，单位为摩尔每升(mol/L)；
- m ——试料的质量的数值，单位为克(g)；
- w_3 ——4.2 测得的磷酸盐(以 PO_4^{3-} 计)含量的数值，以%表示；
- w_4 ——4.3 测得的亚磷酸盐(以 PO_3^{3-} 计)含量的数值，以%表示；
- M_1 ——羟基亚乙基二膦酸二钠的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔(g/mol)($M_1 = 249.99$)；
- M_2 ——磷酸根的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔(g/mol)($M_2 = 94.97$)；
- M_3 ——亚磷酸根的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔(g/mol)($M_3 = 78.97$)。

A.6 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于 0.5 %。

中华人民共和国
化工行业标准
水处理剂 羟基亚乙基二膦酸二钠

HG/T 2839—2010

出版发行：化学工业出版社

(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

北京云浩印刷有限责任公司印装

880mm×1230mm 1/16 印张 3/4 字数 18 千字

2011 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

书号：155025 · 0883

购书咨询：010-64518888

售后服务：010-64518899

网址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定价：12.00 元

版权所有 违者必究