

ICS 71.100.40
G 71
备案号:18202—2006

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 3874—2006

偏苯三酸三辛酯

Trioctyl trimellitate

2006-07-26 发布

2007-03-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

本标准是在收集国内外有关偏苯三酸三辛酯信息与生产企业标准基础上制定的。质量指标达到国外同类产品质量水平。测试方法与国际通用方法相一致。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：淄博蓝帆化工股份有限公司、河南庆安化工科技股份有限公司。

本标准主要起草人：邢光全、宋方俊、刘统毅、李艳、司俊杰。

偏苯三酸三辛酯


1 范围

本标准规定了偏苯三酸三辛酯(简称 TOTM)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以偏苯三酸酐与 2-乙基己醇经酯化法制得的偏苯三酸三辛酯。

分子式: $C_{33}H_{54}O_6$

结构式:



相对分子质量: 546.78(按 2001 年国际相对原子质量)

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备(GB/T 603—2002, neq ISO 6353-1 : 1982)

GB/T 1250 极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 1664 增塑剂外观色度的测定

GB/T 1665 增塑剂皂化值及酯含量的测定

GB/T 1668 增塑剂酸值及酸度的测定

GB/T 1671 增塑剂闪点的测定 克利夫兰德开口杯法

GB/T 1672 液体增塑剂体积电阻率的测定

GB/T 4472—1984 化工产品密度、相对密度测定通则

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6680 液体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—1992, neq ISO 3696 : 1987)

GB/T 11133 液体石油产品水含量测定法(卡尔·费休法)

3 要求

偏苯三酸三辛酯应符合表 1 所示的技术要求。

表 1 偏苯三酸三辛酯的技术要求

项 目	指 标		
	优等品	一等品	合格品
外观	透明、无可见杂质的油状液体		
色度(Pt-Co)号 \leq	50	80	120
酸值/(mgKOH/g) \leq	0.15	0.20	0.30
酯含量/% \geq	99.5	99.0	98.0
体积电阻率/($10^9 \Omega \cdot m$) \geq	5	3	3
水分/% \leq	0.10	0.15	0.20
密度(20℃)/(g/cm ³)	0.984~0.991	0.984~0.991	0.984~0.991
闪点/℃ \geq	240	240	240

4 试验方法

除非另有说明,分析中所用标准滴定溶液、试剂及制品,均按 GB/T 601、GB/T 603 规定制备,分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合 GB/T 6682 中规定的三级水。

本标准中试验数据的表示方法和修约规则应符合 GB/T 1250 中修约值比较法的有关规定。

4.1 外观的测定

在自然光下目测。

4.2 色度的测定

按 GB/T 1664 之规定进行测定。

4.3 酸值的测定

按 GB/T 1668 之规定进行测定。

允许差:取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果,计算结果表示到小数点后三位。两次平行测定结果之差值不得大于 0.003 %。

4.4 酯含量的测定

按 GB/T 1665 之规定进行测定。氢氧化钾-乙醇溶液使用 0.5 mol/L 的氢氧化钾无水乙醇溶液,称样量为 0.8 g~1.2 g(精确至 0.000 1 g),回流时间为 1.5h。按其中的公式(5)进行计算。

允许差:取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果,计算结果表示到小数点后一位。两次平行测定结果之差值不得大于 0.3 %。

4.5 体积电阻率的测定

按 GB/T 1672 之规定进行测定。

4.6 水分的测定

按 GB/T 11133 之规定进行测定。

允许差:取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果,计算结果表示到小数点后三位。两次平行测定结果之差值不得大于 0.003 %。

4.7 密度的测定

按 GB/T 4472—1984 中 2.3.2 韦氏天平法之规定进行测定。

允许差:取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果,计算结果表示到小数点后四位。两次平行测定结果之差值不得大于 0.000 5。

4.8 闪点的测定

按 GB/T 1671 之规定进行测定。

允许差：取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，计算结果表示到整数。两次平行测定结果之差值不得大于 3℃。

5 检验规则

5.1 组批规则

本产品以一个储罐产品或每次包装的均匀产品为一批。

5.2 采样

按 GB/T 6678 中要求确定采样单元数，按 GB/T 6680 规定采样。采样量不少于 1 000 mL，分装于两个清洁干燥的磨口瓶中，贴上标签并注明产品名称、采样日期、批号、采样人。一瓶样品用于检验，另一瓶保存三个月，以备复查。

5.3 检验分类

表 1 中规定的全部项目为出厂检验项目。

5.4 生产厂检验

本产品应由生产厂的质量检验部门按本标准检验合格后方可出厂，并应附有一定格式的质量证明书，其内容包括：产品名称、标准号、等级、生产厂名称、注册商标、批号、检验员代号。

5.5 复验

出厂检验结果中如有一项指标不符合本标准要求时，应从同批产品中重新自两倍量的包装件中采样进行复验，复验结果中即使只有一项指标不符合本标准要求，也判该批产品为不合格产品。

6 标志、包装、运输及贮存

6.1 标志

每个包装容器上应有清晰牢固的标志，内容包括：生产厂名称、地址、产品名称、标准号、等级、净含量、生产日期、批号。

6.2 包装

本产品应装入牢固、干燥、清洁、内无机械杂质的 200 L 容量的镀锌铁桶中。桶盖的螺丝口应用清洁聚乙烯或无色橡胶圈进行密封，以防止漏损。产品散装容器也必须满足上述要求。

6.3 运输

本产品运输过程应防止猛烈撞击。

6.4 贮存

本产品应存放在通风、干燥的仓库或货棚中。在符合本标准规定的运输、贮存条件下，自生产之日起贮存期为六个月。本产品超过贮存期后，按本标准规定检验合格后仍可使用。

中华人民共和国

化工行业标准

偏苯三酸三辛酯

HG/T 3874—2006

出版发行：化学工业出版社

(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

北京云浩印刷有限责任公司印装

880mm×1230mm 1/16 印张 $\frac{1}{2}$ 字数7千字

2007年2月北京第1版第1次印刷

书号：155025·0438

购书咨询：010-64518888

售后服务：010-64518899

网址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定价：8.00 元

版权所有 违者必究