

YD

中华人民共和国通信行业标准

**YD/T 206.26—1997
代替 YD262—81**

架空通信线路铁件 叉梁

1997-11-13 发布

1998-01-01 实施

中华人民共和国邮电部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 引用标准	1
3 技术要求	1
4 试验方法	2
5 检验规则	2
6 包装、标志、运输、贮存	2

前　　言

本系列标准是在原邮电部标准 YD206～269—81 的基础上进行修订的。原木担直螺脚、乙种上杆钉、装担抱箍 3 种产品已不再生产，故其标准内容予以作废，并根据需要增加了关于双瓶三沟弯钢板、分线箱(盒)抱箍、交接箱站台及墙壁电缆铁件等产品的标准内容。

在《架空通信线路铁件》这个标题下，包含了 29 个分标准，它们的名称及对应标准的关系如下：

- YD / T 206. 1—1997 通用技术条件 (代替 YD206—81)
- YD / T 206. 2—1997 线担类 (代替 YD207～221—81)
- YD / T 206. 3—1997 钢板类 (代替 YD223—81、YD225～231—81)
- YD / T 206. 4—1997 交叉支架 (代替 YD224—81)
- YD / T 206. 5—1997 螺脚类 (代替 YD235～236—81、YD238～241—81)
- YD / T 206. 6—1997 撑脚 (代替 YD222—81)
- YD / T 206. 7—1997 三眼单槽钢绞线夹板 (代替 YD232—81)
- YD / T 206. 8—1997 三眼双槽钢绞线夹板 (代替 YD233—81)
- YD / T 206. 9—1997 单眼地线夹板 (代替 YD234—81)
- YD / T 206. 10—1997 带头穿钉 (代替 YD242—81)
- YD / T 206. 11—1997 无头穿钉 (代替 YD243—81)
- YD / T 206. 12—1997 木螺钉 (代替 YD247—81)
- YD / T 206. 13—1997 上杆钉 (代替 YD248—81)
- YD / T 206. 14—1997 螺母 (代替 YD244—81)
- YD / T 206. 15—1997 垫片 (代替 YD245～246—81)
- YD / T 206. 16—1997 拉线双螺旋 (代替 YD250—81)
- YD / T 206. 17—1997 拉线衬环 (代替 YD251—81)
- YD / T 206. 18—1997 拉线地锚 (代替 YD252—81)

YD / T 206. 19—1997 钢地锚 (代替 YD253—81)
YD / T 206. 20—1997 钢绞线卡子 (代替 YD255—81)
YD / T 206. 21—1997 电缆挂钩 (代替 YD256—81)
YD / T 206. 22—1997 地线棒 (代替 YD254—81)
YD / T 206. 23—1997 大号分线箱站台 (代替 YD258—81)
YD / T 206. 24—1997 小号分线箱站台 (代替 YD259—81)
YD / T 206. 25—1997 担夹类 (代替 YD260~261—81)
YD / T 206. 26—1997 叉梁 (代替 YD262—81)
YD / T 206. 27—1997 抱箍类 (代替 YD263~269—81 及部分新增)

YD / T 206. 28—1997 墙壁电缆铁件类 (新增加)

YD / T 206. 29—1997 电缆交接箱站台 (新增加)

本系列标准从 1998 年 01 月 01 日起实施。

自本系列标准生效之日起, YD206~269—81 作废。

本系列标准由邮电部电信科学研究院提出并归口。

本系列标准起草单位:邮电部邮电工业标准化研究所、中国邮电器材华北公司、
鞍山市线路器材公司。

本系列标准主要起草人:庞桂芬 刘运海 王晋之 赵名富 黄先琼 宋加俊

中华人民共和国通信行业标准

架空通信线路铁件 叉 梁

YD/T 206.26—1997

代替 YD262—81

1 范围

本标准规定了支撑 H 杆用叉梁的技术要求，试验方法，检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。

YD/T 206.1—1997 架空通信线路铁件 通用技术条件

3 技术要求

3.1 材料要求

材料应符合 YD/T 206.1—1997 中 3.1.3 条、3.2.4 条和 3.9 节的规定。

3.2 外观质量

应符合 YD/T 206.1—1997 中 3.10 节的要求。

3.3 外形尺寸

3.3.1 外形尺寸见图 1(单位:mm)。




图 1 外形尺寸图

3.3.2 尺寸公差应符合 YD / T 206.1—1997 中表 1 的规定。

3.4 防腐要求

应采用热镀锌处理，镀锌质量应符合 YD / T 206.1—1997 中 3.11 节的规定。

4 试验方法

按 YD / T 206.1—1997 中第 4 章执行。

5 检验规则

按 YD / T 206.1—1997 中第 5 章执行。

6 包装、标志、运输、贮存

6.1 包装

在叉梁两端用 $\Phi 10$ 草绳各缠绕至少 10 圈。

6.2 标志

应符合 YD / T 206.1—1997 中 6.2 节的规定。

6.3 运输

应符合 YD / T 206.1—1997 中 6.3 节的规定。

6.4 贮存

应符合 YD / T 206.1—1997 中 6.4 节的规定。