



中华人民共和国国家标准

GB 4789.17—2024

食品安全国家标准

食品微生物学检验
肉与肉制品采样和检样处理

2024-02-08发布

2024-08-08实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会
国家市场监督管理总局 发布

前　　言

本标准代替 GB/T4789.17—2003《食品卫生微生物学检验 肉与肉制品检验》。
本标准与 GB/T4789.17—2003相比,主要变化如下:

- 修改了标准的名称;
- 修改了范围;
- 修改了设备和材料;
- 删除了培养基和试剂;
- 修改了采样;
- 修改了检样的处理;
- 修改了检验。

食品安全国家标准

食品微生物学检验

肉与肉制品采样和检样处理

1 范围

本标准规定了肉与肉制品的采样和检样处理方法。

本标准适用于肉与肉制品的采样和检样处理。

2 设备和材料

2.1 采样工具

采样工具应使用不锈钢或其他强度适当的材料,表面光滑,无缝隙,边角圆润。采样工具应清洗和灭菌,使用前保持干燥。采样工具包括托盘、刀具、剪刀、镊子、采样勺(或匙)、凿子、圆盘锯、绞肉器、采样钻、研磨器具、搅拌器具等。

2.2 样品容器

样品容器的材料(如玻璃、不锈钢、塑料等)和结构应能充分保证样品的原有状态。容器和盖子应清洁、无菌、干燥。样品容器应有足够的体积,使样品可在检验前充分混匀。样品容器包括采样袋、采样管、采样瓶等。

2.3 其他用品

包括酒精灯、温度计、铝箔、封口膜、记号笔、采样登记表等。

3 采样

3.1 采样原则和采样方案

采样原则和采样方案按 GB4789.1 的规定执行。

采样件数 n 应根据相关食品安全标准要求执行,每件样品的采样量不小于 5 倍检验单位的样品,或根据检验目的确定。以下规定了一件食品样品的采样要求。

3.2 预包装肉与肉制品

3.2.1 独立包装小于或等于 1000g 的肉与肉制品,取相同批次的独立包装。

独立包装大于 1000g 的肉与肉制品,可采集独立包装,也可用无菌采样工具从同一包装的不同部位分别采取适量样品,放入同一个无菌采样容器内;独立包装大于 1000mL 的液态肉制品,应在采样前摇动或用无菌棒搅拌液体,使其达到均质后采集适量样品。

3.3 散装肉与肉制品或现场制作肉制品

样品混匀后应立即取样,用无菌采样工具从样品的不同部位采集,放入同一个无菌采样容器内作为一件食品样品。如果样品无法进行混匀,应选择更多的不同部位采集样品。

3.4 样品的贮存和运输

按照 GB4789.1 的规定执行。

4 检样的处理

4.1 开启包装

以无菌操作开启包装或放置样品的无菌采样容器。塑料或纸盒(袋)装,用 75% 酒精棉球消毒盒盖或袋口,用灭菌剪刀剪开;瓶(桶)装,用 75% 酒精棉球或经火焰消毒,无菌操作去掉瓶(桶)盖,瓶(桶)口再次经火焰消毒。

4.2 处理原则

4.2.1 对于冷冻样品,应在 45 °C 以下不超过 15min 进行解冻,或 18 °C ~ 27 °C 不超过 3h,或 2 °C ~ 5 °C 不超过 18h 解冻(检验方法中有特殊规定的除外)。

4.2.2 对于酸度或碱度过高的样品,可添加适量的 1 mol/L NaOH 或 HCl 溶液,调节样品稀释液 pH 在 7.0±0.5。

4.2.3 对于坚硬、干制的样品,应将样品无菌剪切破碎或磨碎进行混匀(单次磨碎时间应控制在 1min 以内)。

4.2.4 对于脂肪含量超过 20% 的产品,可根据脂肪含量加入适当比例的灭菌吐温 - 80 进行乳化混匀,添加量可按照每 10% 的脂肪含量加 1g/L 计算(如脂肪含量为 40%, 加 4g/L)。也可将稀释液或增菌液预热至 44 °C ~ 47 °C。

4.2.5 对于皮层不可食用的样品,对皮层进行消毒后只采取其中的可食用部分。

4.2.6 对于盐分较高的样品,不适合使用生理盐水,可根据情况使用灭菌蒸馏水或蛋白胨水等。

4.2.7 对于含有多种原料的样品,应参照各成分在初始产品中所占比例对每个成分进行取样,也可将整件样品均质后进行取样。

4.3 固态肉与肉制品

用合适的无菌器具从固态食品的表层和内层的不同部位(尽量避免尖锐的骨头等)进行代表性取样,分别称取 25g 检样,加入盛有相应稀释液或增菌液的均质袋(或杯)中,均质混匀。

注:对于整禽等样品,检样处理应按照相关检验方法标准执行。

4.4 液态肉制品

将检样充分混合均匀,称取 25mL 检样,加入盛有 225 mL 灭菌稀释液或增菌液的均质袋(或杯)中,均质混匀。

4.5 要求进行商业无菌检验的肉制品

按照 GB4789.26 执行。

5 检验

依据食品安全国家标准规定的相关方法进行微生物项目检验。

www.bzxz.net

收费标准下载网